

РЕФРАКТОМЕТРИ

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА БЕЗ 20% ДДС

АНАЛОГОВИ РЕФРАКТОМЕТРИ

- за захари



Скала	Обхват	Деление	Ед. Цена
Brix 32	0 ~ 32%	0,2 %	25.00€
Brix 80	0 ~ 80 %	0,5 %	30.00€
Brix Baumé вода	58 ~ 92 % 38,0° ~ 43,0° 12 ~ 27 %	0,5 % 0,5 ° 1 %	30.00€

- за соленост

Модел:	Скала	Обхват	Деление	Ед. Цена
ORA 1SA	соленост относително тегло	0 ~ 100 ‰ 1,000 ~ 1,070 sg	1 ‰ 0,001 sg	80.00€
ORA 1SB	Соленост (NaCl)	0 ~ 28 %	0,2 %	80.00€
ORA 3SA	Соленост (NaCl) Brix	0 ~ 28 % 0 ~ 32 %	0,2 % 0,2 %	80.00 €



- за антифриз / электролит

Модел	Скала	Обхват	Деление	Ед. Цена
ORA4FA	Етилен гликол Пропилен гликол Электролит H ₂ SO ₄	-50 ~ 0 °C -50 ~ 0 °C 1,10 ~ 1,40 кг/л	1 °C 1 °C 0,01 кг/л	25.00€



- за вино

Модел	Скала	Обхват	Деление	Ед. Цена
ORA 1WA	Oechsle KMW (Babo) Brix	0 ~ 140 ° 0 ~ 25 ° 0 ~ 32 %	1 ° 0,25 ° 0,2 %	85.00€
ORA 3WA	Oechsle Brix	30 ~ 140 ° 0 - 32 %	1 ° 0,2 %	85.00€



ДИГИТАЛНИ РЕФРАКТОМЕТРИ

Модел:	MA871 Brix	MA886 NaCl	MA887 соленост	MA888 антифриз
Обхват	Brix 0 ~ 85 % Темп. 0 до 80°C	0 ~ 28 гр /100 гр 0 ~ 34 гр /100 мл 1,000 - 1,216 SG 0 ~ 26 °Baumé Темп. 0 до 80°C	0 до 50 PSU 0 до 150 ppt 1,000 - 1,114 SG Темп. 0 до 80°C	0 до 100% обем т.з. 0 до -50°C Темп. 0 до 80°C
Измерване на:	Захарност по Brix	Натриев хлорид в храни	Соленост на води	Точка на замръзване
Резолюция	Brix 0,1 % Темп. 0,1°C	0,1 гр/100 гр/мл 0.1 °Baumé 0,001SG 0,1°C	1 PSU 1 ppt 0,001 SG 0,1°C	0,1 % обем 0.1 °C т.з. 0.1 °C Темп.
Точност	Brix ±0,2 % Темп. 0,3°C	±0,2 гр/100 гр/мл ±0.2 °Baumé ±0,002SG ±0,3°C	±2 PSU ±2 ppt ± 0,002 SG ± 0,3°C Темп.	±0,2 % обем ± 0.5 °C т.з. ± 0.3 °C Темп.
Време за измерване	~ 1.5 сек	~ 1.5 сек	~ 1.5 сек	~ 1.5 сек
Мин. обем на пробата	100 µL	100 µL	100 µL	100 µL
Тем. компенсация	авт. 10 – 40°C	авт. 10 – 40°C	авт. 10 – 40°C	авт. 10 – 40°C
Източник на светлина	Yellow LED			
Захранване	Батерия 1 x 9V AA (включена)			
Живот на батерията	5000 часа			
Ед.Цена	190.00€	190.00€	150.00€	190.00€



CE  milwaukee



Показател: / Модел:	ORM 50BM	ORM 1RS	ORL 94BS
Обхват на измерване	1,3330–1,4200 nD 0–50%	1,3330–1,5177 nD 0–90%	1,3330–1,5290 nD 0–94%
Точност на измерване	$\pm 0,0003$ nD $\pm 0,2\%$ Брикс		$\pm 0,0002$ nD $\pm 0,1\%$ Брикс
Резолюция	0,0001 nD ; 0,1% Брикс		
Източник на светлина	LED		Цветен дисплей
Темпер. компенсация	0–40 °C		
Обхват на измерване на темпер.	0–40 °C		
Резолюция на температурата	0,1 °C		
Темп. точност на измерването	$\pm 0,5$ °C		
Интерфейс	-	-	USB
Клас на защита	IP65	IP65	IP50
Захранване	1,5 V батерия AAA	1,5 V батерия AAA	Адаптер 220V 50Hz
Ед.Цена	245.00€	325.00€	620.00€

KERN®



• ДИГИТАЛЕН РЕФРАКТОМЕТЪР ЗА ХРАНИТ. ПРОДУКТИ

- ✓ Дигитален рефрактометър с осем допълнителни скали за захари и соли – подходящ за предназначен за хранителната индустрия
- ✓ Лесен за работа – превключване между скали с един бутон.
- ✓ Възможност за мобилна употреба – с акумулаторна батерия (по избор)

Показатели: / Модел:	ORL 94 LM
Дисплей:	цифров
Обхват на измерване /вградени скали/:	
Brix	0 % – 94 %
Съдържание на сол NaCl %	0 % – 28 %
Съдържание на сол NaCl ‰	0 ‰ – 280 ‰
Съдържание на сол (специф.тегло)	1,000 – 1,220
Рефракционен индекс	1,3330 nD – 1,5290 nD
Фруктоза (плодова захар)	0 % – 69 %
Глюкоза (гроздова захар)	0 % – 60 %
Декстрин	0 % – 11 %
Лактоза (млечна захар)	0 % – 17 %
Малтоза (малцова захар)	0 % – 16 %
Темпер. компенсация	0–40 °C
Обхват на измерване на темпер	0–40 °C
Интерфейс	USB
Клас на защита	IP43
Размери (Ш×Д×В)	180 × 100 × 55 mm
Софтуер	OXR-BASIC
Ед. Цена:	795.00€




АНАЛОГОВ АВВЕ РЕФРАКТОМЕТЪР

Модел	Скала	Обхват	Точност	Деление	ед. Цена
HPB002	Brix Refractive index	0 – 95 % 1,3000 – 1,7000 nD	0,25 % 0,0005 nD	0,1 % 0,0001 nD	635.00€
<u>Окомплектовка:</u> Дигитален термометър, калибрационна течност nD 1.5167, пипета Пастьор и отвертка.					

ZuZi

CE



ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА БЕЗ 20% ДДС